



ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

Nr. / No.: ZSTS/APZE/2385

Zertifikatsinhaber: Jinhua Huanan Auto-Parts Co. Ltd.
Licence Holder: 998 Shifeng Road
321016 Jinhua City, Zhejiang
China

Hersteller: 401385
Manufacturer:

Produkt: Schneekette HNN
Product:

Technische Beschreibung: siehe Seite 2/see page 2
Technical Description:

Prüfgrundlage: Prüfprogramm QFM-TASE-PS-A.30.2.002_Rev.00
Tested in accordance with: vom 24.01.2012 für die Sicherheit von Schneeketten
für Fahrzeuge Klassen N2, N3, M2, M3, O3, O4 zur
Erlangung eines GS-Zeichens

Prüfbericht(e): 21-TAFT-4819/IV
Test report:

Prüfzeichen:
Test mark:



Dieses Zertifikat gilt bis: 14.02.2027
This certificate is valid until:

Die Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, als von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) benannte Zertifizierungsstelle, bestätigt: Die im Gesetz über die Bereitstellung von Produkten am Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) gestellten Anforderungen werden vom oben angeführten Erzeugnis erfüllt. Der Antragsteller ist berechtigt, das genannte Produkt mit den oben abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.

The Certification Body TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety (ZLS) confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown above to the specified product.

Wien , 15.02.2022
Vienna



Sonntag Bernd DI
Zertifizierungsstelle
Certification Department

TÜV AUSTRIA
SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

Online Verification



Art der Kette <i>Kind of the snow chain</i>		Spurkreuzkette <i>Cross chain snow chain</i>	
Ggf. Marke <i>If applicable Make</i>		HN	
Typ <i>Type</i>		HNN	
Handelsbezeichnung <i>Trade designation</i>		HNN	
Einsatzbereich <i>Range of use</i>		Nutzfahrzeuge <i>Commercial vehicles</i>	
Anzahl der Spurkreuze <i>Number of the cross chains</i>		9 Stück <i>9 units</i>	
Korrosionsschutz <i>Corrosion protection</i>		galvanische Verzinkung <i>Galvanization</i>	
D-Profil-Kettenglieder <i>D-profile-chain members</i>	Drahtdicke <i>Wire thickness</i>	$d_m = 7 \text{ mm}$	
	Teilung <i>Division</i>	$p = 3,6$	
O-Ring <i>O-ring</i>	Drahtdicke <i>Wire thickness:</i>	$\varnothing 7,8 \text{ mm}$	
	Innendurchmesser <i>Internal diameter</i>	$\varnothing 26 \text{ mm}$	
U-Haken <i>U-Hook</i>	Drahtdicke <i>Wire thickness</i>	$\varnothing 7 \text{ mm}$	
Auf der Radinnenseite <i>On the wheel internal side</i>	Drahtdicke <i>Wire thickness</i>	$\varnothing 6 \text{ mm}$	
Auf der Radaußenseite <i>On the wheel outside</i>			
Verschlusshaken aus Flachstahl <i>Locking hook of flat steel</i>	Drahtdicke <i>Wire thickness</i>	6 mm	
Spannkette <i>Straining chain</i>	Drahtdicke <i>Wire thickness</i>	$\varnothing 4,4 \text{ mm}$	
Spannhaken <i>Fit hook</i>	Dicke <i>Thickness</i>	5,8 mm	
Verschlussystem auf der Radinnenseite <i>Locking system on the inside of the wheel</i>		Seitenkette <i>Side chain</i>	$\varnothing 6 \text{ mm}$
		Verschlusshacken <i>Closing hook</i>	6 mm



Wien, 15.02.2022
Vienna,

Dipl.-Ing. Bernd Sonntag
Zertifizierungsstelle
Certification department